

PRODUCTINFORMATIE

AIRnet Stainless Steel is een snel, gemakkelijk, betrouwbaar en schoon leidingstelsel ontworpen om te dienen als distributienet voor perslucht, stikstof en vacuüm, speciaal voor bedrijven die de hoogste luchtkwaliteit eisen

AIRNET



PRODUCTASSORTIMENT	Leidingen SS304L: D15 (½"), D28 (1"), D35 (1 ¼"), D42 (1 ½"), D54 (2"), D76 (2 ¾"), D89 (3 ½"), D108 (4") Leidingen SS316L: D15 (½"), D28 (1"), D42 (1 ½")	
TOEPASSINGEN	Perslucht, stikstof, vacuüm,	standaard
MATERIAAL	Roestvaststaal AISI 304L 1.4301 Roestvaststaal AISI 316L 1.4404	EN10088 ASTM A666
VEILIGHEIDSFACOR	4, Barstdruk > 64 bar (> 928 psi)	
WERKDRUK	16 bar (232 psi)	
WERKTEMPERATUUR	-20 °C tot 120 °C (-4 °F tot 248 °F)	
VACUÛMNIVEAU	20 mbar abs	
DAUWPUNT	Laagst toegestaan drukdauwpunt is -70°C (-94°F)	
BEHANDELING	Uitgloeien	



APPENDAGES	D15 (½"), D28 (1"), D35 (1 ¼"), D42 (1 ½"), D54 (2"), D76 (2 ¾"), D89 (3 ½"), D108 (4")	
AANSLUITING	Perspassingsysteem	standaard
MATERIALEN	Roestvaststaal AISI 316L 1.4404	EN10088 ASTM A666
AFDICHTKOPPELINGEN	FKM (fluorelastomeer)	